



GiraFusti - Sollevatore Manuale

Immagini prodotto



Descrizione

PMP35GF è particolarmente indicato per lo stoccaggio e il trasporto, per il carico / scarico di veicoli, nei magazzini etc: permette di sollevare fusti di massimo 350 Kg fino ad una altezza di 1.400 mm. Azionando i mandrini è possibile ruotare il fusto permettendo il totale svuotamento .

Indicato per fusti standard: diametro di 22,5 pollici (572 mm) e un'altezza di 33,5 pollici (850 mm)

Per l'utilizzo:

- alzare la pinza reggifusto all'altezza desiderata
- portarsi vicino al fusto e svitare la pinza reggifusto.

- abbassare la pinza reggifusto fino ad essere a contatto con il bordo superiore del fusto
- avvitare la pinza reggifusto
- sollevare leggermente il fusto, agganciarlo anche con il gancio inferiore.
- procedere alla movimentazione, al sollevamento e alla rotazione del fusto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata	Kg	350
Elevazione	mm	1.425
Cilindro con pompa ad effetto semplice		
Maniglie di spinta		
Dimensioni		
lunghezza	mm	1.190
larghezza totale	mm	890
altezza ingombro minimo	mm	2.020
altezza ingombro massimo	mm	2.020
Mandrino principale per rotazione fusto		
Mandrino secondario per aggancio fusto		
Distanza tra telaio e punto rotazione fusto sul braccio		700
Forche stabilizzatrici:		
larghezza esterna		860
larghezza interna		670
Larghezza del supporto fusto		580
2 ruote direzionali in Nylon/adiprene	Ø mm	180
1 supporto con freno		
2 Rulli lato forche in nylon	Ø mm	180
Raggio di volta	Wa mm	1.650
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno		
Peso a vuoto	Kg	155

Informazioni Aggiuntive

Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	350
Colore	ZINCATO
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Garanzia	1 Anno
Consegna	Fuori Produzione

Breve Descrizione

Sollevatore per sollevamento, ribaltamento e svuotamento fusti metallici di olio e derivati.

Portata Kg 350

Elevazione mm 1.400

Indicato per fusti standard: diametro di 22,5 pollici (572 mm) e un'altezza di 33,5 pollici (850 mm)